

NUEVA ARANDELA PLÁSTICA A GAS 35mm

¡Aprovecha más tu máquina de clavado!

COD. 14001035

- ✓ Arandela plástica de Ø35mm específica para fijación de láminas sobre hormigón.
- ✓ Fija con rapidez y seguridad la lámina sin desgarrarla.
- ✓ Ideal para usar con nuestra clavadora PRO-06 GAS.
- ✓ La mejor alternativa frente a la pólvora.
- ✓ COMPATIBILIDAD TOTAL con la mayoría de las máquinas del mercado a gas y/o a batería.



CLAVOS COMPATIBLES

Longitud recomendada estándar 30mm
Máximo espesor de láminas a fijar: 10 – 12mm*

- 30 – 43mm para láminas de mayor espesor.
- 25 – 30mm para láminas finas.

*Ensayar antes la compatibilidad de la fijación con el material base.



FORMATOS DE VENTA

Bolsa de 100 arandelas plásticas.
Embalaje con 10 bolsas.



APLICACIÓN DE LÁMINAS IMPERMEABLES TIPO HUEVERA O SIMILARES



INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS REFLEXIVOS DELGADOS TIPO TRICAPA



FIJACIÓN DE BARRERAS DE VAPOR Y/O IMPERMEABILIZANTES BAJO TEJA



AISLAMIENTO DE LÁMINAS BITUMINOSAS DELGADAS PARA AISLAMIENTO ACÚSTICO

PRO-06

Clavadora a gas multifunción.
Máxima rapidez
de fijación.

COD. 00800005
CLAVADORA PRO-06 / 20

COD. 00800001
CLAVADORA PRO-06 / 40

Regulador
de penetración
de clavado

Gran autonomía
de disparo
con cargador
de 40/20 clavos
(según el modelo)




Cubierta de filtro de aire anti polvo
y casquillo de cilindro

Carga de gas
de fácil apertura

Carga rápida de la
batería (2 h.)
Fácil colocación

Base de apoyo que
mejora la estabilidad
en el disparo



Temperatura
de uso




Luz led de
encendido / apagado

CARGA DE GAS



Carga de gas compatible con la
PRO-06 GAS y con la Pulsa 1.000.
Hasta 1.050 aprox. disparos por carga.

CLAVOS (MEDIDAS mm)



La longitud variará en base al
espesor del material a fijar.



MATERIALES COMPATIBLES



Vigas de acero.
Longitud de clavo recomendado 16mm



Hormigón.
Longitud de clavo recomendado 20 - 43mm

Actualízate evitando el uso
restringido de la pólvora.

- ✓ Clavadora con funcionamiento a gas y batería.
- ✓ Sin retroceso.
- ✓ Óptima para hormigón macizo y perfiles de acero.
- ✓ Gran autonomía de trabajo.
- ✓ Mayor velocidad de trabajo.
- ✓ Menor impacto sonoro.
- ✓ Herramienta bien equilibrada de peso y balance.
- ✓ Incluye regulador de penetración de clavado.
- ✓ Amplio rango de clavos disponibles: de 16 a 43mm.